



NATURFENSTER 92



UW-wert
0,73 W/m²K
WÄRMEDÄMMUNG
Ug-wert
0,5 W/m²K

ENERGIEGEWINN

Das spezielle Wärmedämmglas lässt kaum Wärme raus, aber 54% der Sonnenwärme herein.

WÄRMESCHUTZ

Keine Kompromisse. Mit einem Fenster-Dämmwert von U_w 0,73 W/m²K mit Isolierglas U_g 0,5 W/m²K.

KONDENSATSCHUTZ

Die warme Glaskante Swisspacer erhöht die Komforttemperatur an der Innenseite.

STABIL

92mm massives Holz. Das spürt man einfach.

DICHTHEIT

Zwei umlaufende Dichtungen und eine spezielle Glasandichtung halten die warme Luft im Raum, das ist besonders wichtig wenn's draußen richtig kalt ist.

SCHALLSCHUTZ

Schallschutzwerte von 35 dB (optional bis 47 dB). Enjoy the silence.

LANGZEITSCHUTZ

Alles ist so konstruiert, dass Wasser rasch und kontrolliert abläuft. Dabei helfen Alu-Wetterschenkel, die auch gegen Hagelschlag schützen.


EINBRUCHSCHUTZ

Sicher haben wir daran gedacht. Pilzzapfen und Basissicherheit „A“ sind schon drin.

SCHLANKE KONSTRUKTION


Viel Lichteinfall durch eine besonders schlanke Konstruktion.

Niedrige Komfortschwelle



Die niedrige Bodenschwelle mit nur 30mm Bauhöhe und doppelter Dichtungsanlage. Jetzt optional für alle Terrassentüren.

Drei Dichtebenen



Drei Dichtungen im unteren Anschlussbereich und zwei Dichtebenen umlaufend sorgen für höchste Dichtheit des Fensters.

Thermo-Regenschiene mit Eckentlüftung



3 Dichtebenen und entlüftete Anschlusscken an der thermisch getrennten Regenschiene. Das ist konstruktiver Holzschutz.